

型番	本体色	グローブ	コード色
CK-F221-3T	オフホワイト	透明	白色
CK-F221-3W	オフホワイト	透明・一部白色	白色
CK-F221-3M	オフホワイト	アンバー	白色
CK-F222-3T	シルバー	透明	黒色
CK-F222-3W	シルバー	透明・一部白色	黒色
CK-F222-3M	シルバー	アンバー	黒色
CK-F223-3T	黒半つや	透明	黒色
CK-F223-3W	黒半つや	透明・一部白色	黒色
CK-F223-3M	黒半つや	アンバー	黒色

付属品

- ・コード吊具({コード色})
- ・引掛シーリング取付用 木ネジ2本

品番	品名	材質	数量	摘要
1	電源接続部		1	引掛シーリング {コード色}カバー付き
2	電線		1	{コード色}・長さ1.5m
3	本体	ADC	1	{本体色}メラミン焼付塗装
4	ソケット		1	磁器ソケット
5	グローブ		1	{グローブ}・ガラス

ランプ別売
密閉形

適合ランプ	質量	尺度 SCALE	1/3 NTS
E26		作成日付 DATE	
白熱灯: ~60W 電球形蛍光灯: ~60W型		単位 mm DIM IN mm	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION

CK-F221-3

 株式会社 笠松電機製作所
KASAMATSU ELECTRIC WORKS CO.,LTD.

